

GRUPA 1 - Materiały budowlane

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.4 x kol.5)	Wartość VAT (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto (kol.8 + kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lepik asfaltowy na zimno opak. 10 litrów	szt.	8					
2	cegła kratówka	szt.	300					
3	cegła pełna	szt.	200					
4	cement 350	kg	1200					
5	czyścik do pistoletu	szt.	6					
6	deski iglaste strugane dwustronnie kl. II grubość 32 mm	m3	2					
7	folia budowlana czarna	m2	100					
8	kształtownik stalowy profil przyścienny	m	60					
9	kształtownik stalowy profil C - 100 x 50 x 06 do płyt karton-gips	mb	60					
10	kształtownik stalowy profil U - 100 x 40 x 06 do płyt karton-gips	mb	50					
11	narożnik do suchego tynku	szt.	50					
12	narożnik tynkarski podtynkowy	szt.	25					
13	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa i podkładowa	rol	110					
14	pianka montażowa	szt.	40					
15	piasek do zapraw	m3	20					
16	płyta gipsowo kartonowa gr.12,5mm - wodoodporna	m2	160					
17	siatka Rabbitza 50m2	rol.	2					
18	Taśma zbrojąca do połączeń suchego tynku szerokość 5 cm	szt.	30					
19	wapno hydratyzowane	kg	1000					
20	wylewka samopoziomująca 5 - 30mm	kg	800					
21	zaprawa wyrównująca	kg	200					
					RAZEM			

GRUPA 2 - Materiały ślusarskie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.4 xkol.5)	Wartość VAT (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto (kol.8 + kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Blacha ocynkowana 2000x1000	szt.	6					
2	dwuteownik stalowy normalny 120 walcowany na gorąco	kg	100					
3	dybele na klucz f8 i f 10	szt.	300					
4	dybele na śrubokręt i haki f 10	szt.	300					
5	dybele na śrubokręt i haki f 6	szt.	300					
6	dybele na śrubokręt i haki f 8	szt.	400					
7	Dysk szlifierski lamelowy do metalu gr 40 średnica 115/22	szt.	20					
8	Dysk szlifierski lamelowy do metalu gr 60 średnica 115/22	szt.	20					
9	Elektrody 2,5 i3,25	op	6					
10	Elektrody EB 2,5mm	opak	6					
11	Elektrody EB 3,2mm	opak	4					
12	gwoździe 100	kg	15					
13	gwoździe 60	kg	8					
14	gwoździe 80	kg	10					
15	Klamka okienna	szt.	20					
16	kołek szybkiego montażu 6x60 w paczce po 100 szt.	szt.	5					
17	kołek szybkiego montażu 8x80 w paczce po 100 szt.	szt.	6					
18	kotwa montażowa parasolkowa do akermanów	szt.	100					
19	Nakrętki f6 f8 f10 f12	kg	10					
20	Szyld drzwiowy	szt.	40					
21	Ślizg meblowy	szt.	40					
22	Śruby m6 m8 m10 m12 (różne długości)	kg	30					
23	tarcze do cięcia metalu 355x3,2x25,4mm	szt.	20					
24	tarcze do szlifierki kątovej do metalu 115/1/22 mm	szt.	160					
25	tarcze do szlifierki kątovej do metalu 115/3/22 mm	szt.	100					
26	tarcze do szlifierki kątovej do metalu 230/2/22 mm	szt.	120					
27	tarcze do szlifierki kątovej do metalu 230/3,2/22 mm	szt.	100					
28	taśma podwójnie klejąca w rolce po 10mb szer.15mm gr 2mm	szt.	20					
29	Uchwyty meblowe	szt.	20					
30	Uszczelki do okien typB i D 150mb	rol	4					
31	Wkładka drzwiowa 10mm	szt.	100					
32	Wkładka drzwiowa typ łucznic	szt.	30					
33	wkręt 3,5x25 z wiertłem do płyt g-k szt.1000	op.	10					
34	wkręt 3,5x55 z nacięciem do drewna do płyt g-k szt.1000	szt.	4					
35	Wkręt spax 3,5x16 4 x30 3,5x25 po100szt	op	20					

36	Zamek drzwiowy na wkładkę (różne rozmiary)	szt.	50				
37	Zamek drzwiowy na zwykły klucz (różne rozmiary)	szt.	40				
38	Zamek drzwiowy typ Gerda lub Kasta	szt.	10				
39	Zamek drzwiowy typ łącznik	szt.	15				
40	Zamek meblowy ZM-3	szt.	50				
					RAZEM		

GRUPA 3 - Materiały wykończeniowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.4 xkol.5)	Wartość VAT (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto (kol.8 + kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akryl biały	szt.	15					
2	Emalia antykorozyjna do stosowanie bezpośrednio na rdzę, kolor biały, opakowanie 2,5 litra	szt.	5					
3	Emalia antykorozyjna do stosowanie bezpośrednio na rdzę, kolor szary stalowy, opakowanie 2,5 litra	szt.	5					
4	Farba chlorokauczukowa biała 10l	szt.	3					
5	Farba emulsyjna biała	l	150					
6	Farba olejna biała nawierzchniowa w op.12l	szt.	5					
7	Farba olejna gruntująca w op.12l	szt.	5					
8	folia w płynie	kg	12					
9	fuga do fliz	kg	40					
10	gips budowlany	kg	1000					
11	gips szpachlowy	kg	1000					
12	Klej butapren	kg	12					
13	klej montażowy	szt.	35					
14	klej winylowy emulsyjny do wykładzin PCV	kg	30					
15	Konfirmant meblowy	szt.	1500					
16	Konfirmant przedłużany	szt.	200					
17	krzyżyki do fliz 3mm	op.	10					
18	krzyżyki do fliz 4mm	op.	10					
19	listwa progowa aluminiowa dł 1,8m półokrągła	szt.	20					
20	listwy PCV do fliz 7mm lub 8/250 białe zewnętrzne	szt.	30					
21	Okleina PCV miękka do płyty meblowej - na klej	mb	200					

22	Okleina płyty meblowej na żelazko	mb	500					
23	papier ścierny 60 szer. 90 cm	mb	8					
24	papier ścierny 80 szer. 90 cm	mb	8					
25	Papier ścierny gr100 - arkusze	szt.	50					
26	Pędzel angielski 100 mm	szt.	10					
27	Pędzel angielski 50 mm	szt.	10					
28	Pędzel ławkowiec 250 mm	szt.	4					
29	Pędzel szczotka smołowiec	szt.	6					
30	Płyta meblowa laminowana gr.18 mm	m2	30					
31	plytki fajans szkliwione gładkie	m2	50					
32	Rozpuszczalnik do farb chlorokauczukowych	l	10					
33	rozpuszczalnik NITRO 0,5l	szt.	4					
34	rozpuszczalnik uniwersalny	l	30					
35	rozpuszczalnik uniwersalny 5l	szt.	6					
36	szpachlówka akrylowa w opakowaniach po 5 kg	szt.	5					
37	taśma malarska szer. 50 mm	szt.	50					
38	terakota grysowa o wym. 30 x 30	m2	40					
39	Unigrunt	l	100					
40	Wątek malarski	szt.	4					
41	Wodorozcieńczalna, lateksowa farba ścienna	l	150					
42	wykładzina podłogowa PCV	m2	50					
43	zaprawa klejąca w workach do płytek ceramicznych	kg	400					
44	Zaślepki do confirmantów	szt.	1200					
					RAZEM			

GRUPA 4 - Artykuły sanitarne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.4 xkol.5)	Wartość VAT (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto (kol.8 + kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Automat splukujący „Jasło"	szt.	6					
2	bateria prysznicowa	szt.	6					
3	bateria umywalkowa lekarska	szt.	15					
4	bateria umywalkowa z wylewką górną - naścienna, 1- uchwytna	szt.	15					
5	bateria zlewozmywakowa	szt.	4					
6	brodzik emaliowany biały "80" głębokości 14 cm	szt.	2					
7	deska sedesowa biała	szt.	25					
8	Deska sedesowa dla niepełnosprawnego biała	szt.	1					
9	dolnopłuk biały	szt.	10					
10	głowica techniczna 3/4" 1" 1/2" 5/4"	szt.	30					
11	Głowice do baterii	szt.	150					
12	guma trapera f 110	szt.	5					
13	guma trapera f 50	szt.	5					
14	kabina prysznicowa biała narożna "80"	szt.	2					
15	klingeryt 2,5mm 1x1,5m nieuzbrojony do 200 st.C	szt.	4					
16	klingeryt 5mm 1x1,5m nieuzbrojony do 200 st.C	szt.	4					
17	kolana PCV f 110 15*	szt.	10					
18	kolana PCV f 110 22*	szt.	10					
19	kolana PCV f 110 30	szt.	15					
20	kolana PCV f 110 45*	szt.	15					
21	kolana PCV f 110 67*	szt.	20					
22	kolana PCV f 50 15*	szt.	15					
23	kolana PCV f 50 22*	szt.	15					
24	kolana PCV f 50 30*	szt.	15					
25	kolana PCV f 50 45*	szt.	20					
26	kolana PCV f 50 67*	szt.	25					
27	Kolana PP f 20 - 90 stopni	szt.	60					
28	Kolana PP f 25 - 90 stopni	szt.	40					
29	Kolana PP f 32 - 90 stopni	szt.	20					
30	kolana PP f 40 - 90 stopni	szt.	15					
31	kolana PP f 50 - 90 stopni	szt.	15					
32	Kolanko czarne 1/2" nr.7	szt.	15					
33	kolano hamburskie Fi 150mm	szt.	8					
34	kolano nyplowe PP f 20	szt.	20					
35	kolano nyplowe PP f 25	szt.	10					
36	kolano PCV redukcyjne f 50/1" 90st.	szt.	15					

37	kolano PP wieszak GW 20 x1/2"	szt.	4					
38	kolano z manszetem ką 90* białe PCV 110	szt.	4					
39	kratka wentylacyjna 14x21cm z ramką metalową	szt.	25					
40	Kryza stalowa bez szyjki Fi 150	szt.	16					
41	Preparat do usuwania kamienia kotłowego typu LAPEX	l	50					
42	Manszet	szt.	50					
43	miska klozetowa - biała - tylna prosta ką 90*	szt.	10					
44	mufa PP f 20	szt.	50					
45	mufa PP f 25	szt.	40					
46	mufa PP f 32	szt.	30					
47	Muszla dla niepełnosprawnego -biała - tylna prosta ką 90	szt.	1					
48	nypel ocynkowany 1/2"	szt.	10					
49	nypel ocynkowany 3/4"	szt.	10					
50	Odpowietrznik automatyczny 1/2" z zaworem zwrotnym	szt.	25					
51	otulina czerwona w rolce po 10 m f 22	szt.	14					
52	otulina czerwona w rolce po 10 m f 28	szt.	6					
53	otulina czerwona w rolce po 10 m f 35	szt.	3					
54	Otulina PE 22/9	szt.	10					
55	Otulina PE 28/9	mb	30					
56	Otulina PE 35/9	mb	20					
57	Otulina PE 48/9	mb	16					
58	Otulina PE 60/9	mb	12					
59	plytka montażowa	szt.	15					
60	przedłużka 1/2" 10mm	szt.	10					
61	przedłużka 1/2" 15mm	szt.	15					
62	przedłużka 1/2" 20mm	szt.	15					
63	przedłużka 1/2" 30mm	szt.	10					
64	Rączka prysznic	szt.	20					
65	redukcja PP 25/20	szt.	25					
66	redukcja PP 32/25	szt.	10					
67	redukcja prosta PCV f 50/1"	szt.	20					
68	rozeta biała PCV 110	szt.	5					
69	rura PCV f 110 0,3m	szt.	15					
70	rura PCV f 110 0,5m	szt.	15					
71	rura PCV f 110 1m	szt.	15					
72	rura PCV f 110 2m	szt.	5					
73	rura PCV f 150 2 m	szt.	2					
74	rura PCV f 50 0,3m	szt.	30					
75	rura PCV f 50 0,5m	szt.	25					
76	rura PCV f 50 1m	szt.	10					
77	rura PCV f 50 2m	szt.	8					
78	rura PP f 20	mb	80					
79	Rura PP f 20 PN20 STABI	mb	40					
80	rura PP f 25	mb	60					

81	Rura PP f 25 PN20 STABI	mb	30				
82	rura PP f 32	mb	40				
83	Rura PP f 32 PN20 STABI	mb	20				
84	Rura PP f 40 PN20 STABI	mb	16				
85	Rura PP f 50 PN20 STABI	mb	12				
86	Rura stalowa czarna ze szwem Fi 150mm	mb	20				
87	silikon sanitarny bezbarwny	szt.	25				
88	silikon sanitarny biały	szt.	35				
89	syfon brodzikowy sitko metalowe	szt.	2				
90	syfon umywalkowy biały z wyjściem 1"	szt.	30				
91	śrubunek 3/4"	szt.	5				
92	śrubunek 5/4"	szt.	5				
93	śrubunek 6/4"	szt.	5				
94	Taśma do otulin 50/25mb	mb	30				
95	trojak ocynkowany 5/4"	szt.	6				
96	trojak ocynkowany 6/4"	szt.	6				
97	trojak PCV f 110/110 67*	szt.	10				
98	trojak PCV f 110/50 67*	szt.	15				
99	trojak PCV f 50 67*	szt.	25				
100	trojak PP f 20	szt.	50				
101	Trojak PP f 20	szt.	50				
102	trojak PP f 25	szt.	40				
103	Trojak PP f 25	szt.	30				
104	trojak PP f 32	szt.	30				
105	trojak PP f 50	szt.	10				
106	trojak redukcyjny PP 25/20	szt.	35				
107	trojak redukcyjny PP 32/25	szt.	25				
108	Trójnik PP f 32	szt.	10				
109	trójnik PP f 40	szt.	5				
110	Trójnik PP f 40	szt.	6				
111	Trójnik PP f 50	szt.	5				
112	Trójnik redukcyjny PP f 25x20	szt.	20				
113	Trójnik redukcyjny PP f 32x20	szt.	15				
114	Trójnik redukcyjny PP f 32x25	szt.	10				
115	Trójnik redukcyjny PP f 40x20	szt.	10				
116	Trójnik redukcyjny PP f 40x25	szt.	6				
117	Trójnik redukcyjny PP f 50x20	szt.	5				
118	Uchwyt do rury z tłumikiem 20	szt.	15				
119	Uchwyt do rury z tłumikiem 25	szt.	15				
120	Uchwyt do rury z tłumikiem 32	szt.	12				
121	Uchwyt do rury z tłumikiem 50	szt.	6				
122	umywalka biała"60" bez otworu mocowana na zestaw montażowy	szt.	15				
123	Wąż prysznicowy	szt.	50				
124	wężyk w oplocie 1/2" 30cm	szt.	30				

125	Wkład do kompaktu	szt.	10				
126	wpuszcznik poziomy f 50 biały z regulowanym poziomem	szt.	5				
127	Wylewka do baterii typ „C” i „S”	szt.	40				
128	zaworek chromowany czerpak 1/2"/1/2" do WC	szt.	30				
129	Zawór grzejnikowy powrotny kątowy	szt.	20				
130	Zawór grzejnikowy termostatyczny zasilający kątowy 1/ 2"	szt.	20				
131	zawór kulowy 1"	szt.	6				
132	zawór kulowy 1/2"	szt.	25				
133	zawór kulowy 3/4"	szt.	15				
134	zawór kulowy 5/4"	szt.	8				
135	zawór kulowy 6/4"	szt.	5				
136	Zawór przelotowy sieci wodociągowej DN40	szt.	4				
137	Zawór przelotowy sieci wodociągowej DN50	szt.	6				
138	Zawór przelotowy sieci wodociągowej DN80	szt.	2				
139	Zawór zaporowy, grzybkowy, kołnierzowy, prosty Fig 215 PN16 DN100mm temperatura czynnika do 200 stC	szt.	2				
140	Zawór zaporowy, grzybkowy, kołnierzowy, prosty Fig 215 PN16 DN150mm temperatura czynnika do 200 stC	szt.	2				
141	Zawór zaporowy, grzybkowy, kołnierzowy, prosty Fig 215 PN16 DN80mm temperatura czynnika do 200 stC	szt.	2				
142	zestaw do mocowania muszli	szt.	15				
143	zestaw do mocowania umywalki	szt.	15				
144	Zestaw naprawczy do automatu „Jasło”	szt.	10				
145	Zlew jednokomorowy z ociekaczem	szt.	2				
146	Złączka PP f 20x1/2" GZ	szt.	20				
147	złączka PP GW 20 x 1/2"	szt.	30				
148	złączka PP GW 25x3/4"	szt.	25				
149	złączka PP GZ 20 x 1/2"	szt.	25				
150	złączka PP GZ 25x3/4"	szt.	20				
151	złączka PP GZ 40x5/4"	szt.	10				
152	złączka PP GZ 50x6/4"	szt.	10				
153	Złączka redukcyjna PP f 25x20	szt.	20				
154	Złączka redukcyjna PP f 32x25	szt.	15				
155	Złączka redukcyjna PP f 40x20	szt.	15				
156	Złączka redukcyjna PP f 40x25	szt.	10				
157	Złączka redukcyjna PP f 40x32	szt.	12				
				RAZEM			

GRUPA 5 - Materiały elektryczne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.4 x kol.5)	Wartość VAT (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto (kol.8 + kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gniazdo sieciowe jednofazowe 10/16A 250V ~ 2 x 2P+Z specjalne DLP do połączeń przelotowych podwójne o wymiarach 90 mm x 45 mm i głębokości 37 mm , trzyczęściowe (dwie pokrywy gniazda przykręcane metalową śrubą do jednej podstawy w centralnym punkcie) , pokrywy w kolorze białym , podstawa w kolorze ciemnopopielatym , mocowane w metalowym uchwycie na zatrzaski , przewody "L" , "N" i "PE" przykręcane śrubami po obu stronach gniazda . Gniazdo posiada przesłony zabezpieczający przed dotykiem zgodnie z normą PN - IEC884-1+A#:1996 , PNE93201:1997 , kompatybilne z dotychczas stosowanymi na terenie Szpitala	szt.	20,00					
2	Gniazdo sieciowe jednofazowe 10/16A 250V ~ 2P+Z pojedyncze o wymiarach 45 mm x 45 mm i głębokości 37 mm , dwuczęściowe (pokrywa gniazda przykręcane metalową śrubą do podstawy) , pokrywa w kolorze czerwonym , podstawa w kolorze ciemnopopielatym , mocowane w metalowym uchwycie na zatrzaski , przewody "L" , "N" przykręcane w dolnej części gniazda , przewód "PE" przykręcany w górnej części gniazda . Gniazdo posiada przesłony zabezpieczający przed dotykiem zgodnie z normą PN - IEC884-1+A#:1996 , PNE93201:1997 , kompatybilne z dotychczas stosowanymi na terenie Szpitala	szt.	40,00					
3	Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem podwójne 10(16)A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze	szt.	20,00					
4	Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem pojedyncze 10(16)A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze	szt.	50,00					
5	Kłosz do oprawy SD 218/O	szt.	20,00					
6	Kłosz do oprawy SDS 236/O	szt.	30,00					
7	Kłosz do oprawy SDS 258/O	szt.	30,00					
8	Kłosz do oprawy SDS 418/O	szt.	10,00					
9	Kołek rozporowy Ø 10	szt.	100,00					
10	Kołek rozporowy Ø 8	szt.	220,00					
11	Kołek rozporowy twardy tzw. fischer Ø 6	szt.	500,00					
12	Kołek rozporowy twardy tzw. fischer Ø 8	szt.	1000,00					
13	Koryto kablowe perforowane wzmocnione 60 x 40 bez pokrywy	mb.	250,00					
14	Licznik energii elektrycznej trójfazowy do pomiaru bezpośredniego napięcie pracy 3x230/400V~50/60Hz I _{max} = 63A pomiar w kWh lub MWh z nadajnikiem impulsów	szt.	2,00					

15	Łącznik jednobiegunowy 10A 250V ~ dwumodułowy , o wymiarach 45 mm x 45 mm i głębokości 37 mm (pokrywa w kolorze białym , podstawa w kolorze ciemnopopielatym) , przewody przykręcane w dolnej części łącznika (oznaczenie zacisków : "L" oraz "1") , mocowane w metalowym uchwycie na zatrzaski .	szt.	30,00				
16	Łącznik jednobiegunowy 10A 250V ~ jednomodułowy , o wymiarach 22,5 mm x 45 mm i głębokości 37 mm (pokrywa w kolorze białym , podstawa w kolorze ciemnopopielatym) , przewody przykręcane w dolnej części łącznika (oznaczenie zacisków : "L" oraz "1") , mocowane w metalowym uchwycie na zatrzaski .	szt.	30,00				
17	Łącznik pt. biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze	szt.	50,00				
18	Łącznik pt. świecznikowy biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze	szt.	20,00				
19	Ochronnik przeciwprzepięciowy modułowy , czteromodułowy , budowa dwuczęściowa (korpus , oraz wymienne wkłady z sygnalizacją stanu ochronnika) , zgodny z normą : EN 61643-11 , In=20kA , Up=2kV , I _{max} =70kA (prąd max. Impuls 8/20 μs) U _c =440V	kpl.	4,00				
20	Odłącznik trójpolowy 63A mocowany na szynę montażową TH35 z napędem z przodu typu DILOS 1 63A - 3P	szt.	4,00				
21	Oprawa awaryjna naścienna lub nastropowa wykonana z tworzywa sztucznego podstawa w kolorze czarnym , klosz przezroczysty w srebrnej ramce . Oprawa zawiera zasilacz wraz z zestawem akumulatorów NiCd 3,6V 1,8Ah stanowiącą źródło zasilania dla rury jarzeniowej L 8W/25W trzonek G5 . Zasilania napięciem 230V~ 50Hz , klasa szczelności IP40 . Czas podtrzymania wynosi 3 h . Oprawa wyposażona jest w funkcję autotestu . Wymiary podstawy 378 mm x 130 mm . Klosz mocowany na wcisk .	szt.	16,00				
22	Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 18W z gniazdem G - 13 o wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 750 mm . Zasilanie 230V~ 50 Hz , klasa szczelności IP 54 .	szt.	20,00				
23	Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 36W z gniazdem G - 13 o wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 750 mm . Zasilanie 230V~ 50 Hz , klasa szczelności IP 54 .	szt.	20,00				

24	Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 4 rur jarzeniowych T8 18W z gniazdem G - 13 , o wymiarach 655 mm x 655 mm x 100 mm i wadze 8,30 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 400 mm x 400 mm . Zasilanie 230V~ 50 Hz , klasa szczelności IP 40 . Z zamontowanym wewnątrz modułem awaryjnym dla jednej rury jarzeniowej o czasie podtrzymania 3h .	szt.	10,00					
25	Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny opalizowany . Układ zasilania konwencjonalny dla dwóch źródeł światła typu np. DULUX S 9W 900 lm z trzonkami G23 . Zasilanie 230V~ 50 Hz klasa szczelności IP44 . Mocowana do sufitu na trzech kołkach rozporowych w odległości 160 mm x 160 mm x 160 mm .	szt.	30,00					
26	Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny opalizowany . Układ zasilania konwencjonalny dla jednego źródła światła typu TC-F 36W 2800 lm trzonek 2G10 . Zasilanie 230V~ 50 Hz klasa szczelności IP44 . Mocowana do sufitu na czterech kołkach rozporowych w odległości 160 mm x 160 mm .	szt.	40,00					
27	Przełącznik bistabilny załączany i wyłączany impulsowo lub ręcznie , jednobiegunowy o obciążalności zestyku roboczego 16A 250V~ , z rodzajem styku 1z , napięcie sterowania 230V~ o szerokości modułu 17,5 mm	szt.	10,00					
28	Przewód DY 1,5 750 V	mb.	1000,00					
29	Przewód DY 2,5 750 V	mb.	1000,00					
30	Przewód komputerowy w ekranie 4x2x0,5 kat. 5+	mb.	1104,00					
31	Przewód LGY 6	mb.	200,00					
32	Przewód LY 10	mb.	100,00					
33	Przewód LY 35	mb.	50,00					
34	Przewód OMY 3 x 0,75 biały 350V	mb.	300,00					
35	Przewód YDYżo 3x1,5 750 V	mb.	1000,00					
36	Przewód YDYżo 3x2,5 750 V	mb.	1000,00					
37	Przewód YLY 5x25	mb.	160,00					
38	Przewód YTKSY 6x2x0,5	mb.	500,00					
39	Przewód YTKSY ekw. 2x2x0,8 czerwona izolacja	mb.	200,00					
40	Przycisk jednobiegunowy (zwierny) 6A 250V ~ dwumodułowy , o wymiarach 45 mm x 45 mm i głębokości 37 mm (pokrywa w kolorze białym , podstawa w kolorze ciemnopopielatym) , przewody przykręcane w dolnej części łącznika (oznaczenie zacisków : "L" oraz "1") , mocowane w metalowym uchwycie na zatrzaski .	szt.	8,00					
41	Puszka instalacyjna Ø 60	szt.	150,00					
42	Puszka instalacyjna Ø 80 z pokrywą	szt.	100,00					

43	Puszka instalacyjna podtynkowa pojedyncza , przystosowana do ścian z cegły , do osprzętu na wkręty dostarczana z wkrętami długimi o główce mikstowej , o wymiarach 130 x 65 mm i głębokości 40 mm , w kolorze jasnobrązowym , do montażu osprzętu na wkręty (4 modułowa)	szt.	40,00				
44	Puszka instalacyjna podtynkowa pojedyncza , przystosowana do ścian z cegły , do osprzętu na wkręty dostarczana z wkrętami długimi o główce mikstowej , o wymiarach 65 x 65 mm i głębokości 40 mm , w kolorze jasnobrązowym , do montażu osprzętu na wkręty (2 modułowa)	szt.	30,00				
45	Puszka instalacyjna podtynkowa potrójna , przystosowana do ścian z cegły , do osprzętu na wkręty dostarczana z wkrętami długimi o główce mikstowej , o wymiarach 180 x 65 mm i głębokości 40 mm , w kolorze jasnobrązowym , do montażu osprzętu na wkręty (6 - cio modułowa)	szt.	40,00				
46	Puszka instalacyjna pojedyncza hermetyczna IP55 , jednowejściowa z przepustem membranowym , do instalacji mechanizmów hermetycznych .	szt.	20,00				
47	Ramka biała RAL 9010 czteromodułowa zatrzaskiwana na metalowy uchwyt mocowany do puszki na pazurki lub wkręty , nie może być ściągnięta bez użycia narzędzi , łatwa do demontażu przy użyciu śrubokręta , wymiary zewnętrzne 148 mm x 80,5 mm , otwór wewnętrzny 91 mm x 45,5 mm , krawędzie górna i dolna zaokrąglone , kompatybilne z dotychczas stosowanymi na terenie Szpitala	szt.	40,00				
48	Ramka biała RAL 9010 dwumodułowa zatrzaskiwana na metalowy uchwyt mocowany do puszki na pazurki lub wkręty , nie może być ściągnięta bez użycia narzędzi , łatwa do demontażu przy użyciu śrubokręta , wymiary zewnętrzne 80,5 mm x 80,5 mm , otwór wewnętrzny 45,5 mm x 45,5 mm , krawędzie górna i dolna zaokrąglone , kompatybilne z dotychczas stosowanymi na terenie Szpitala	szt.	30,00				
49	Ramka biała RAL 9010 sześciomodułowa zatrzaskiwana na metalowy uchwyt mocowany do puszki na pazurki lub wkręty , nie może być ściągnięta bez użycia narzędzi , łatwa do demontażu przy użyciu śrubokręta , wymiary zewnętrzne 205 mm x 80,5 mm , otwór wewnętrzny 135,5 mm x 45,5 mm , krawędzie górna i dolna zaokrąglone , kompatybilne z dotychczas stosowanymi na terenie Szpitala	szt.	40,00				
50	Rozdzielnia elektryczna nt. 4 x 12 z drzwiami metalowymi i zamkiem	szt.	1,00				
51	Rozdzielnia elektryczna pt 3 x 12 z drzwiami metalowymi i zamkiem	szt.	1,00				
52	Rozdzielnia elektryczna pt 4 x 12 z drzwiami metalowymi i zamkiem	szt.	1,00				
53	Rura jarzeniowa liniowa L 8 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80...89 , 430 lm , ø 16 mm , dł. 288 mm	szt.	50,00				
54	Rura jarzeniowa liniowa L 13 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80...89 , 970 lm , ø 16 mm , dł. 517 mm	szt.	50,00				
55	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	400,00				

56	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	400,00				
57	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	400,00				
58	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 865 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , przy normie IEC 60081	szt.	50,00				
59	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , ø 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	400,00				
60	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , ø 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	400,00				
61	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , ø 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	50,00				
62	Rura jarzeniowa liniowa L 58 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 5200 lm , ø 26 mm , dł. 1500 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	100,00				
63	Rura jarzeniowa liniowa L 58 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 5200 lm , ø 26 mm , dł. 1500 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	25,00				
64	Rura winidurowa giętka karbowana Ø 11	mb.	650,00				
65	Rura winidurowa giętka karbowana Ø 13,5	mb.	1040,00				
66	Rura winidurowa giętka karbowana Ø 9	mb.	600,00				
67	Szybkołączka tzw. WAGO 4 x 1,5	szt.	400,00				
68	Światłówka kompaktowa D 13W / 827 trzonek G24d-1, Ra 1B , 900 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	szt.	40,00				
69	Światłówka kompaktowa D 13W / 840 trzonek G24d-1, Ra 1B , 900 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	szt.	40,00				
70	Światłówka kompaktowa D 18W / 827 trzonek G24d-2, Ra 1B , 1200 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	szt.	40,00				
71	Światłówka kompaktowa D 18W / 840 trzonek G24d-2, Ra 1B , 1200 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	szt.	40,00				
72	Światłówka kompaktowa F 36W / 827 trzonek 2G10 , Ra 1B , 2800 lm , ø ru	szt.	100,00				
73	Światłówka kompaktowa F 36W / 840 trzonek 2G10 , Ra 1B , 2800 lm , ø ru	szt.	100,00				
74	Światłówka kompaktowa S 9 W / 827 trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm	szt.	120,00				
75	Światłówka kompaktowa S 9 W / 840 trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm	szt.	120,00				
76	Taśma izolacyjna igielitowa 3M	opk.	100,00				
77	Taśma kablowa TK	opk.	50,00				

78	Uchwyt metalowy czteremodułowy mocowany do puszek za pomocą wkrętów z możliwością montowania mechanizmów poziomo i pionowo , do montażu standartowych mechanizmów o wymiarach 45 mm x 45 mm za pomocą zaczepów , kompatybilny z dotychczas stosowanymi na terenie Szpitala	szt.	40,00					
79	Uchwyt metalowy dwumodułowy mocowany do puszek za pomocą wkrętów z możliwością montowania mechanizmów poziomo i pionowo , do montażu standartowych mechanizmów o wymiarach 45 mm x 45 mm za pomocą zaczepów , kompatybilny z dotychczas stosowanymi na terenie Szpitala	szt.	30,00					
80	Uchwyt metalowy sześciomodułowy mocowany do puszek za pomocą wkrętów z możliwością montowania mechanizmów poziomo i pionowo , do montażu standartowych mechanizmów o wymiarach 45 mm x 45 mm za pomocą zaczepów , kompatybilne z dotychczas stosowanymi na terenie Szpitala	szt.	40,00					
81	Unifon jednoprzyciskowy URMET biały	szt.	5,00					
82	Wspornik do w/w korytek	szt.	90,00					
83	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy , jednofazowy , z charakterystyką B , o prądzie znamionowym 10A , napięciu znamionowym 230/400V~ , napięciu izolacji 500V~ , częstotliwość znamionowa 50/60Hz , znamionowej zwarciowej zdolności łączenia 6000A , maksymalne napięcie pracy 440V ~ , trwałość mechaniczna 20000 przestawień , trwałość łączeniowa 4000 łącheń , wykonany z tworzywa odpornego na temperaturę (klasa palności materiału obudowy - VO wg UL94) , z dźwignią załączającą brunatną , stopień ochrony IP2x , przyłącza przewodów : zaciski wejściowe i wyjściowe tulejkowe max 25mm2 chroniony przed dotykiem palcem lub dłonią .	szt.	100,00					
84	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy , jednofazowy , z charakterystyką B , o prądzie znamionowym 16A , napięciu znamionowym 230/400V~ , napięciu izolacji 500V~ , częstotliwość znamionowa 50/60Hz , znamionowej zwarciowej zdolności łączenia 6000A , maksymalne napięcie pracy 440V ~ , trwałość mechaniczna 20000 przestawień , trwałość łączeniowa 4000 łącheń , wykonany z tworzywa odpornego na temperaturę (klasa palności materiału obudowy - VO wg UL94) , z dźwignią załączającą brunatną , stopień ochrony IP2x , przyłącza przewodów : zaciski wejściowe i wyjściowe tulejkowe max 25mm2 chroniony przed dotykiem palcem lub dłonią .	szt.	40,00					
85	Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy o charakterystyce B , z blokiem nadprądowym o prądzie znamionowy 10A , prąd upływu 30mA , Icn = 6000A	szt.	40,00					
86	Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy o charakterystyce B , z blokiem nadprądowym o prądzie znamionowy 16A , prąd upływu 30mA , Icn = 6000A	szt.	20,00					
87	Zaczep elektromagnetyczny do drzwi razem z baszkwilem	kpl.	10,00					
88	Zapłonnik do świetlówek o mocy 20 40 W	szt.	150,00					
89	Zapłonnik do świetlówek o mocy 4 20 W	szt.	150,00					

90	Żarówka E - 14 230 V 25W R 40 1000 h	szt.	100,00					
91	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 25 W 1000h 220 lm ø bańki 55 mm , max dł. żarówki 100 mm	szt.	800,00					
92	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 40 W 1000h 415 lm ø bańki 55 mm , max dł. żarówki 100 mm	szt.	1000,00					
93	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 60 W 1000h 710 lm ø bańki 55 mm , max dł. żarówki 100 mm	szt.	1000,00					
94	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 75 W 1000h 935 lm ø bańki 55 mm , max dł. żarówki 100 mm	szt.	1000,00					
95	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 100 W 1000h 1340 lm ø bańki 55 mm , max dł. żarówki 100 mm	szt.	1000,00					
96	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 25 W R 63 1000h 290 cd kąt świecenia 30 , ø bańki 63 mm max dł. żarówki 105 mm	szt.	600,00					
97	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 40 W R 63 1000h 540 cd kąt świecenia 30 , ø bańki 63 mm max dł. żarówki 105 mm	szt.	200,00					
98	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 20 W kąt świecenia 10° trzonek GU 5,3 , 5 000 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
99	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 20 W kąt świecenia 36° trzonek GU 5,3 , 780 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
100	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 20 W kąt świecenia 60° trzonek GU 5,3 , 350 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
101	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 35 W kąt świecenia 10° trzonek GU 5,3 , 9100 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
102	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 35 W kąt świecenia 24° trzonek GU 5,3 , 3100 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
103	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 35 W kąt świecenia 36° trzonek GU 5,3 , 1500 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
104	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 35 W kąt świecenia 60° trzonek GU 5,3 , 700 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
105	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 10° trzonek GU 5,3 , 12 500 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					

106	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 24° trzonek GU 5,3 , 4 400 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00				
107	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 36° trzonek GU 5,3 , 2 200 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00				
108	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 60° trzonek GU 5,3 , 1 100 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00				
109	Złączka zaciskowa typu VBW 120 beżowa	szt.	12,00				
110	Złączka zaciskowa typu VBW 120 niebieska	szt.	4,00				
111	Zwieracz do złączki VBW 120	szt.	8,00				
112	Złączka zaciskowa typu VBW 2,5	opk.	3,00				
113	Złączka zaciskowa typu VBW 4	opk.	3,00				
114	Złączka zaciskowa typu VBW 10	opk.	3,00				
115	Złączka zaciskowa typu VBW 16	opk.	3,00				
116	Złączka zaciskowa typu VBW 25	opk.	3,00				
117	Woltomierz prądu zmiennego na euroszyne 0 - 250 V	szt.	6,00				
118	Amperomierz prądu zmiennego na euroszyne 0 - 15 A	szt.	6,00				
119	Euroszyňa TH 35 (żółta)	szt.	20,00				
120	Płyta tekstolitowa gr.3 mm o wymiarach 100 cm x 100 cm	szt.	4,00				
				RAZEM			

GRUPA 6 - Sól

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.4 x kol.5)	Wartość VAT (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto (kol.8 + kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	sól warzona	tony	36,5					
2	sól tabletkowana	tony	11					
RAZEM								

GRUPA 7 - Różne materiały

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.4 x kol.5)	Wartość VAT (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto (kol.8 + kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Benzyna U95	l	25					
2	Olej Castrol 2T	l	2					
3	olej do pomp próżniowych	l	10					
4	olej LUX 10 opak 5l	szt.	4					
5	podchloryn sodu	l	730					
6	smar ŁT - 4S3 opak. 0,9kg	szt.	4					
7	Żyłka do kosiarki 3mm	mb	20					
8	Dętka rowerowa	szt.	30					
9	Opona rowerowa	szt.	10					
10	propan butan	kg	50					
11	Szkło okienne	m2	80					
12	Kit okienny	kg	20					
					RAZEM			